

CAJA REGISTRADORA ELECTRÓNICA

ER-280

ER-285M

De nuevo diseño y con la última tecnología.



Solución Perfecta

- Caja Registradora versátil, adecuada para pequeños establecimientos.
- Numerosas Opciones como conexión a PC, Scanner, Balanza y Tarjeta SD.
- Impresora Térmica rápida y silenciosa, con Logotipo Gráfico.
- Disponible con Teclas (280) ó Teclado Plano y Visor Alfanumérico (285M).

SAM4S
| www.sam4s.com |

- Teclado Plano (ER-285M) o de Teclas (ER-280).
- Visor de 2 Líneas (ER-285M) o 1 Línea (ER-280).
- Cerradura de Control de 5 Posiciones.
- Cajón Portamonedas de nuevo diseño.
- 30 Departamentos. (por cambio de nivel)
- 10.000 PLU programables. (ampliando la memoria)
- 3 Formas de Cobro.
- Teclas de Descuento.
- Teclas de Pagos y Recibido a Cuenta.
- Control de Empleados y Cuentas de Mesas.
- Impresión de Facturas de Mesas detallada.
- Cálculo de IVA.
- Conversión de Divisas.
- Impresión de Logotipo Gráfico.
- Cinta de Control Electrónica.
- Informes Diarios y Periódicos.

* Conectividad:

- Tarjeta SD para almacenar Ventas y Programación.
- Opción de Lector de Tarjetas para Empleados.
- Balanza.
- Impresora Externa.
- Lector de Códigos de Barras.
- Visor de Cliente.
- Conexión a PC.



Serie ER-280/285M Especificaciones del Producto:

Impresora	Tipo	Impresora Térmica Directa
	Resolución	150dpi (6dot/mm)
	Velocidad Impresión	50mm/seg (13.0L/seg)
	Anchura Impresión	máx. 48mm
	Dimensiones Papel	57.5mm (ancho) x Ø 70 mm(diámetro)
Visor	Fuente	8 x 17
	Operador (frontal)	ER-280:VFD (10-dígitos) ER-285M:2 Líneas-LCD
	Cliente (trasero)	VFD (10-dígitos)
Teclado		ER-280: 49 Teclas / ER-285M: Plano 49 Teclas
Puertos de Comunicaciones RS232		1-puerto (Opcionalmente hasta 3)
Lector de Tarjetas SD		Sí, graba Informes, Cinta Electrónica y Programa
Cerradura de Control		Rotatoria de 5 posiciones
Interruptor de Encendido		Sí
Sensor de Fin de Papel		Sí
CPU		16C80 series
Memoria	ROM PROGRAMACIÓN	8Mbits flash
	RAM DATOS	4Mbit SRAM (Opción de 4Mbit SRAM más)
Batería de Protección de Memoria		60 Días
Requerimientos de Alimentación		120V/60Hz, 230V/50Hz
Cajón Portamonedas		4 Billeteros y 8 Monederos
Condiciones Ambientales	Temperatura	0°C~40°C
	Humedad	30%~80% Humedad Relativa
Dimensiones (Anc.xProf.xAlt.mm)	Máquina (con cajón)	430 X 450 X 242 mm.
	Cajón solo	430 X 450 X 110 mm.
Peso (sólo máquina)		sobre 10.3 Kg
Opciones	Recogedor de Papel	-
	Puertos (RS-232C)	3-puertos (Opción de Fábrica sólo)
	Cajón Pequeño	3 Billeteros 4 Monederos
	Cubreteclado	ER-280: Disponible / ER-285M: No
	Tarjetas Magnéticas	Opción de Fábrica
	Lector de Tarjetas SD	Sí, incluido en todos los modelos
Especificaciones de Software	Ampliación Memoria	Opcional 4Mbit
	DEPARTAMENTOS	30 (Mediante cambio de Nivel)
	PLU	2000 (Configuración Memoria Standard)
	GRUPOS	Máx. 99 (Configuración Memoria Standard)
	Logotipo Gráfico	Sí
	Cinta Control Electrónica	3000 líneas (Configuración Memoria Standard)
	Fecha y Hora	Máx. 20000 líneas con ampliación Memoria 4Mb
	Punto Decimal	Sí (Automática)
	Calculadora	Sí
	PERIFÉRICOS	PC, IMPRESORA COCINA Y TIQUETS, SCANNER, BALANZA, VISOR CLIENTE.



Distribuido por:

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. PCMIRA 2007.